



Install Storax HS puffertartó, hőcserélő nélkül, PU szigeteléssel

Úrtartalom		L	40	60	80	100	120	140
Min./Max. üzemi hőmérséklet		°C	6 / 95 °C	6 / 95 °C	6 / 95 °C	6 / 95 °C	6 / 95 °C	6 / 95 °C
Üzemi nyomás		bar	3	3	3	3	3	3
Szigetelés		mm	40	40	40	40	40	40
Bevonat		mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Átmérő szigeteléssel	D	mm	490	490	490	490	490	490
Átmérő szigetelés nélkül	d	mm	400	400	400	400	400	400
Teljes magasság	H	mm	480	680	865	1015	1115	1265
Vízcsatlakozás	N1	inch	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Légtelenítő csatlakozás	N2	inch	½"	½"	½"	½"	½"	½"
Fűtőpatron csatlakozás	N3	inch	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Hőmérséklet érzékelő	N4	inch	½"	½"	½"	½"	½"	½"
Alsó csonc magassága	H1	mm	175	175	175	175	175	175
Felső csonc magassága	H2	mm	305	505	690	840	940	1090
Tömeg		kg	17	23	29	33	37	42