



**SZAKSZER KFT.**  
2621 Verőce, Külterület hrsz. 064.  
Tel.:06 (27) 380-059  
Fax:06 (27) 380-173  
06 (21) 382-8056  
Mobil:06 (30) 579-8369  
Mobil:06 (30) 742-6128  
[www.szakszer.hu](http://www.szakszer.hu)  
[szakszer@szakszer.hu](mailto:szakszer@szakszer.hu)



# ATMOS

Környezetbarát faelgázosító kazán

DC100 kW



Minimális kiszolgálási igény,  
tüzelőanyagtakarékos

90%-os hatásfok

400l-es tüzelőtér



Műszaki adatok			
Típus:		DC100	DC75SE
Kazán teljesítménye:	kW	99	75
Tüztér térfogata:	l	400	345
Tüzelőanyag max. hossza:	mm	750	1000
Tüzelőanyag előírása:		12-20% víztartalmú szárazfa, 15-18 MJ/kg hőleadású	
Magasság:	mm	1530	1420
Szélesség:	mm	980	770
Mélység:	mm	1120	1470
Kazán súlya:	kg	780	700
Előírt kéményhuzat:	Pa	35	30
Kémény belső átmérője:	mm	200	180
A kéménycső magassága:	mm	1260	1153
Teljesítmény:		85-90 %	
A visszatérő víz minimális hőmérséklete üzem közben		65 °C	

**Célunk a megújuló energia hasznosítása, környezetvédelem!**



**SZAKSZER KFT.**  
2621 Verőce, Külterület hrsz. 064.  
Tel.:06 (27) 380-059  
Fax:06 (27) 380-173  
06 (21) 382-8056  
Mobil:06 (30) 579-8369  
Mobil:06 (30) 742-6128  
www.szakszer.hu  
[szakszer@szakszer.hu](mailto:szakszer@szakszer.hu)



## Környezetbarát faelgázosító kazán DC75SE

Max. 1m hosszú  
fával megrakható



345l-es tüzelőtér



Műszaki adatok		DC100	DC75SE
Típus:		DC100	DC75SE
Kazán teljesítménye:	kW	99	75
Tüztér térfogata:	l	400	345
Tüzelőanyag max. hossza:	mm	750	1000
Tüzelőanyag előírása:		12-20% víztartalmú szárazfa, 15-18 MJ/kg hőleadású	
Magasság:	mm	1530	1420
Szélesség:	mm	980	770
Mélység:	mm	1120	1470
Kazán súlya:	kg	780	700
Előírt kéményhuzat:	Pa	35	30
Kémény belső átmérője:	mm	200	180
A kéménycső magassága:	mm	1260	1153
Teljesítmény:			85-90 %
A visszatérő víz minimális hőmérséklete üzem közben			65 °C

**Célunk a megújuló energia hasznosítása, környezetvédelem!**