

WPE-I 87 H 400 Premium

TALAJHŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 201415

A WPE-I 87 H 400 Premium hőszivattyú nemcsak meleggel lát el, hanem HMV komfortot is biztosít. A kaszkád-kapcsolás lehetővé teszi a többlakásos épületekben és kereskedelmi ingatlanokban való használatot. Az inverteres technológiának köszönhetően a készülék rendkívül sokoldalúan használható, és alkalmazáson (opcionális tartozék szükséges) keresztül is kényelmesen vezérelhető.

Csendes üzem és hosszú élettartam.

A WPE-I 87 H 400 Premium hőszivattyú a masszív szerkezetével és megbízhatóságával kerül a legjobbak közé, hogy a nagy teljesítmény-igényeket tartósan ki tudja elégíteni. Emellett a készülék halk működésű. A praktikus színes érintőképernyőnek köszönhetően könnyebb kezelés.

Hatékony melegvíz-előállítás forrógáz-technológiával.

A forrógáz-technológia lehetővé teszi a normál hőszivattyú-üzem közbeni melegvíz-készítést – egy kiegészítő hőcserélőnek köszönhetően. Az alapfelszereltség hatékonyan és alacsony költség mellett biztosít magas víz hőmérsékletet.

A legfontosabb jellemzők

Inverteres technológia: precíz igazodás az épület hőszükségletéhez

Kaszkádkapcsolás nagy fűtőtelteljesítményhez.

Kitűnő HMV komfort

Gyári forrógáz-technológia

Nagyon halkan működik.





| Típus | WPE-I 33 H 400 Premium | WPE-I 44 H 400 Premium | WPE-I 59 H 400 Premium |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Megrendelészám | 201412 | 201413 | 201414 |
| Hőteljesítmény B0/W35 esetében (EN 14511) | 20,18 kW | 26,71 kW | 35,60 kW |
| Hőteljesítmény B0/W35 esetén (min/max) | 10 - 33 kW | 11 - 44 kW | 14 - 59 kW |
| Teljesítménytényező B0/W35 esetében (EN 14511) | 4,73 | 4,60 | 4,50 |

Műszaki adatok

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| W35 hőszivattyú energiahatékonysági osztálya | A+++ | A+++ | A+++ |
| W55 hőszivattyú energiahatékonysági osztálya | A+++ | A+++ | A+++ |
| SCOP (EN 14825) | 5,55 | 5,65 | 5,19 |
| Max. fűtési előremenő hőmérséklet | 65 °C | 65 °C | 65 °C |
| Fűtésoldali határérték max. | 65 °C | 65 °C | 65 °C |
| Hangteljesítményszint (EN 12102) | 41-56 dB(A) | 41-56 dB(A) | 46-61 dB(A) |
| Kompresszor névleges feszültsége | 400 V | 400 V | 400 V |
| Fűtésoldali csatlakozó | {35 mm} | {35 mm} | {42 mm} |
| Hőforrásoldali csatlakozó | {42 mm} | {42 mm} | {54 mm} |
| Forrógáz-csatlakozó | 28,00 mm | 28,00 mm | 28,00 mm |
| Magasság | 1,723 mm | 1,723 mm | 1,742 mm |
| Szélesség | 692 mm | 692 mm | 900 mm |
| mélység | 803 mm | 803 mm | 848 mm |
| Súly | 300 kg | 300 kg | 430 kg |



| | |
|--|---------------------------|
| Típus | WPE-I 87 H 400 Premium |
| Megrendelészám | 201415 |
| Hőteljesítmény B0/W35 esetében (EN 14511) | 52,00 kW |
| Hőteljesítmény B0/W35 esetén (min/max) | 21 - 87 kW |
| Teljesítménytényező B0/W35 esetében (EN 14511) | 4,71 |

Műszaki adatok

| | |
|--|-------------|
| W35 hőszivattyú energiahatékonysági osztálya | A+++ |
| W55 hőszivattyú energiahatékonysági osztálya | A+++ |
| SCOP (EN 14825) | 5,17 |
| Max. fűtési előremenő hőmérséklet | 65 °C |
| Fűtésoldali határérték max. | 65 °C |
| Hangteljesítményszint (EN 12102) | 46-63 dB(A) |
| Kompresszor névleges feszültsége | 400 V |
| Fűtésoldali csatlakozó | {42 mm} |
| Hőforrásoldali csatlakozó | {54 mm} |
| Forrógáz-csatlakozó | 28,00 mm |
| Magasság | 1,742 mm |
| Szélesség | 900 mm |
| mélység | 848 mm |
| Súly | 550 kg |

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.